

BOLIX®	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Nr
		2003/EC/MPK

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOLIX MPKA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Produkowana w zakładzie, zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do ręcznego użycia wewnątrz i na zewnątrz budynków klasy GP CS II.

Zaprawa tynkarska nawierzchniowa o fakturze „baranka” do wykonywania wypraw cienkowarstwowych wewnątrz i na zewnątrz (o granulacji od 1,0 do 3,0 mm).

3. Producent:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska”

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	
Przyczepność do podłoża	>0,2 N/mm ² (FP: A, B lub C)	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ	≤ 15	
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ_{10} , dry), dla P=50%	$\leq 0,057$ W/(m*K) (wartość tab. wg PN-EN 1745)	
Absorpcja wody	Wc 1	
Trwałość (mrozoodporność)	Brak ubytku masy i wytrzymałości na ściskanie. 13% ubytek wytrzymałości na zginanie (badanie wg. PN-85/B-0450)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Żywiec, 11/02/2020


.....
Zdzisław Kwaśny