

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
23/EC/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bolix SCS

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Bolix SCS jest jednoskładnikowym wyrobem cementowym modyfikowanym polimerami, zwiększającym przyczepność pomiędzy naprawianym podłożem betonowym, a Bolix WB. Nakładany jest pędzlem lub szczotką. Bolix SCS obok Bolix AKO, Bolix WB oraz Bolix SPN przeznaczony jest do reperacji betonu / balkonów zgodnie z instrukcją BOLIX Nr IB/04/2005.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

NIE DOTYCZY

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 4

7. Norma zharmonizowana, którą objęty jest wyrób:

PN-EN 1504-3:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Przeprowadziło:

Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu

8. Europejska Ocena Techniczna wydana dla wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	PN-EN 13501-1
Substancje niebezpieczne		Patrz Karta Charakterystyki
Zawartość jonów chlorkowych	≤0,05%	PN-EN 1504-3
Przyczepność do podłoża	≥0,8 N/mm ²	
Wytrzymałość na ściskanie (klasa R2)	≥15 N/mm ²	
Kompatybilność cieplna, część 4	≥0,8 N/mm ²	
Ograniczony skurcz/pęcznienie	≥0,8 N/mm ²	
Absorpcja kapilarna	≤0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 oraz 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta wyrobu określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Żywiec, 01/07/2013


.....
Zdzisław Kwaśny
(Specjalista Technolog)